

# Produktdatablad Pro Primer 5.0

NAXB Pro Primer 5.0 används som grundbehandling före applicering av NAXB golvspackel eller fix för bättre vidhäftning och minskad sugkraft från underlaget. För inomhusbruk,

## Arbetsanvisning

### Underlag:

Lämplig för alla underlag som beläggs med NAXB fix eller spackel. Arbetstemperaturen i lokalen bör ligga mellan +10°C och +25°C. Underlaget ska vara hårt och fast samt fritt från smuts, färg, fett och damm.

### Blandning:

Primern späds med vatten enligt nedan anvisningar. Vattnets temperatur +5°C till +20°C.

**Normalt sugande underlag:** 1:3 (primer:vatten). På starkt sugande underlag rekommenderas två strykningar.

**Golvgips och träfiberskivor:** 5:1 (primer:vatten)

**Vid tillskjutande fukt:** 1:7 (primer:vatten)

### Användning:

Arbeta in primern i underlaget med en borste och undvik pölbildning. Låt Primern torka max 24 timmar innan avjämning. Primern ska vara torr och bildat film innan avjämning appliceras. Blir ytan utsatt för damm innan spackling måste ytan rengöras och primas igen. Vid risk för snabb uttorkning (hög temperatur, solbestrålning, stark ventilation) ska ytan skyddas. Verktyg rengörs med vatten direkt efter användning.

### Förpackning:

1 liter/ 5 liter

### Lagring

Produkten används inom 12 månader från tillverkningsdatumet. Tiden förutsätter obruten förpackning i torr och sval förvaring. Skydda produkten mot frost.

### Teknisk data:

Åtgång	Ca 0,08 liter / m <sup>2</sup>
Gångbar	30-60 min
Lagringstid	12 månader - torrt, svalt och oöppnad
Artikelnummer	1 liter: PP10 5 liter: PP50

