

Produktdatablad Pro WR 2-comp

NAXB Pro WR 2-comp är ett 2-komponents skarvförseglingslim för limning av alla dealjer (remsor, folie och manschetter) i NAXB Pro Wet Room Foil System. Används både som lim och skarvförsegling.

Arbetsanvisning

Underlag:

Fungerar på alla godkända underlag för våtutrymmen. Alla ytor ska primas med NAXB Pro Primer innan användning.

Blandning:

Produkten innehåller en pulverdel och en vätskedel som blandas i hinken med spiralblandare. Produkterna blandas i minst tre minuter till en jämn och klumpfri konsistens. Låt vila 1 minut och tillsätt sedan 3 dl vatten och rör upp igen. Satsen bör inte delas för att undvika blandningsfel.

Användning:

Blandningen används inom två timmar. Den blandade produkten rollas på flödigt (0,6 kg/m²) på underlaget varpå folien monteras och produktens överskott pressas ut till foliekanterna med en plastspackel. Överskotten spacklas tillbaka över folieskarven och kompletteras därefter med ytterligare material för att uppnå 100% täthet i skarven. Efter ca fem timmars torkning (vid +20 C, 50%RF) kan plattor monteras. Följ alltid NAXB Pro Wet Room Foil System monteringsanvisning. Produkten innehåller cement och är märkt irriterande. Se säkerhetsdatablad.

Förpackning:

5+5 kg i hink

Lagring

Produkten används inom 12 månader från tillverkningsdatumet. Tiden förutsätter obruten förpackning i torr och sval förvaring.

Teknisk data:

Material	Polymerdispersion / cement
Arbetstemperatur	5-25 °C
Torktid	ca 5 timmar vid +23° C, 50 % RF
Användningstid	ca 60 minuter
Åtgång	ca 0,1 kg/lpm
Artikelnummer	PWR2C

