

Produktdatablad Pro WR Protect One

NAXB Pro WR Protect one är en vattenbaserad fuktspärr för användning i NAXB Pro Wet Rom System. Produkten används i kombination med Pro WR Protect Two membran. Fungerar på både golv och vägg där keramiska plattor skall monteras.

Arbetsanvisning

Underlag:

Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Underlaget kan vara skivor (i våtzon 2), eller mineraliska underlag (i våtzon 1+2).

Användning:

Rör om väl för jämn konsistens. Applicera produkten med korthårig roller eller pensel. Fuktspärren ska arbetas in noggrant i underlaget. Vid normalt sugande underlag är torktiden 15-30 minuter. Följ alltid NAXB Pro Wet Room System monteringsanvisning. Händer och verktyg rengörs omgående i ljummet vatten.

Förpackning:

4 liter i hink.

Lagring

Produkten används inom sex månader från tillverkningsdatumet. Tiden förutsätter obruten förpackning i förvaring vid 20°C.

Teknisk data:

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Material | Polymerdispersion |
| Arbetstemperatur | Minst 15°C |
| Lagringstid | Sex månader oöppnad |
| Åtgång | Ca 6 m ² / liter |
| Artikelnummer | PWR14 |

