

# Produktdatablad Pro WR Protect Two

NAXB Pro WR Protect Two är ett vattenbaserat, tjockflytande membran för användning i NAXB Pro Wet Room System. Produkten används i kombination med Pro WR Protect One fuktspärr eller för uppsättning av NAXB Pro Foil. Fungerar på både golv och vägg där keramiska plattor skall monteras.

## Arbetsanvisning

### Underlag:

Pro Wet Room Liquid system, rollbart: Underlaget ska förbehandlas med NAXB Pro WR Protect One.

### Användning:

**Pro Wet Room Liquid system, rollbart:** Appliceras ovanpå Pro WR Protect one. Membranet appliceras i två skikt med korthårig roller eller pensel. (total åtgång 1 kg/m<sup>2</sup> på vägg och 1,2 kg/m<sup>2</sup> golv)

**Pro Wet Room Foil system, foliesystem;** Membranet rollas flödigt på underlaget och folien monteras omgående i massan.

Följ alltid NAXB Pro Wet Room Systems monteringsanvisningar. Händer och verktyg rengörs omgående i ljummet vatten.

### Förpackning:

6 kg hink och 14,5 kg hink

### Lagring

Produkten används inom 12 månader från tillverkningsdatumet. Tiden förutsätter obruten förpackning i förvaring vid 20°C.

### Teknisk data:

Material	Polymerdispersion med tillsatsmedel
Arbetstemperatur	15-25 °C
Torktid	Ca 1-2 timmar
Lagringstid	12 månader oöppnad
Åtgång	1-1,2 liter/m <sup>2</sup>
Artikelnummer	6 kg: PWR26 14,5 kg: PWR214

