

Produktdatablad Pro WR Tube Seal

Pro WR Tube Seal är ett självhårdande, kemiskt torkande lim för skarvning av tätskiktsfolie. Det används i tätskiktssystemet NAXB Pro Wet Room Foil System enligt systemets monteringsanvisningar.

Arbetsanvisning

Pro WR Tube Seal appliceras i jämna strängar och fördelas därefter med limspridare. För att påskynda härdningen ska limmet fuktas med rent vatten, exempelvis med en blomsterspruta, innan tätskiktsfolie, rörmanschetter, tätskiktsremsa, brunnsmanschett eller inner- och ytterhörn monteras. Med en slät plastspackel pressas överflödigt lim ut, varefter skarven tätas genom att ytterligare lim appliceras.

Miljö och hälsa

Enligt gällande lagstiftning är produktens innehåll inte klassificerat som hälso- eller miljöfarligt. För mer detaljerad information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

Åtgång

Ca 10 löpmeter per tub. (5 mm sträng)

Förpackning:

290 ml, plastpatron

Lagring

Produkten används inom 9 månader från tillverkningsdatumet som står på förpackningen. Tiden förutsätter obruten förpackning i torr och sval förvaring.



Produktdatablad Pro WR Tube Seal

Teknisk data:

Materialtyp	Silyl modifierad polymer (SMP)
Härdsystem	Härdar med luftens fuktighet
Arbetstemperatur	Mellan + 5° C och + 25° C
Åtgång	ca 10 lpm per tub (5 mm sträng)
Färg	Grå
Torktid	24 timmar vid +23° C och duschad yta
Lagring	9 månader - torrt, svalt och oöppnad
VOC emission	0,0 mg/m ³
Konsistens	Tixotrop, smidig massa
Densitet	1,5 kg/liter
Rengöring	Ohärdat tas bort med Rödsprit, uthärdat mekaniskt
Brandfarlig	Nej
Inomhus/utomhus	Inomhus

NAXB kan inte garantera att information som inte finns angiven under tekniska specifikationer är korrekt. Faktorer och omständigheter som ligger utanför NAXBs kontroll inkluderar hantering, bearbetning, arbetsutförande, eventuella reaktioner med andra material samt de specifika förhållandena på lagringsplatsen eller arbetsplatsen. För att få den senaste och mest korrekta informationen, rekommenderas det alltid att besöka www.NAXB.se

