

Pro WR DSC 3737

Självhäftande butylgummi manschett för tätning av golvbrunn i våtutrymme.

Brunnsmanschetten ingår i NAXB Wet Room System.

Brunnsmanschetten skall inte vara för kall vid monteringen utan hålla ca. +15- +20C. Följ NAXB monteringsanvisning för respektive golvbrunn.

Pro WR PSC 10-24, 20-32, 32-55, 56-75, 75-110, 2-hole 40

Rörmanschetten är ett elastiskt polymermembran belagd med polypropenfiber. Manschetten är ång- och vattentät (>2 000 000 s/m) och ger i kombination med NAXB Wetroom System en säker försegling av rörge-nomföringar både för rollat och foliesystem.

Pro WR Fibre IC & Pro WR Fibre EC

Fiberhörn av non wovenmaterial. Fiberhörnet används som försegling av hörn i NAXB Wetroom System för rollat. Fiberhörnet är inte ångtätt.

Pro WR IC & Pro WR EC

Tätskiktshörn av polymermembran och polypropenfiber. Tätskiktshörnet används som försegling av hörn i NAXB Wetroom System för folie. Tätskiktshörnet är ång- och vattentätt (>2 000 000 s/m).

Pro WR Fibre Strip

Fiberremsa för försegling av skarvar och övergångar i NAXB Wetroom System för rollat. Fiberremsan är inte ångtätt.

Pro WR Flex Strip

Tätskiktsremsa består av polymermembran och polypropenfiber. Tätskiktsremsan används vid försegling av skarvar och vinklar i NAXB Wetroom System för folie. Tätskiktsremsan är ång- och vattentät (>2 000 000 s/m).

Pro WR Foil

Tätskiktsfolien är en polypropylenfiberbelagd PE-folie. Folien är ång-och vattentät (> 2 000 000 s/m).

Tätskiktsfolien används som ång- och vattentätt membran i våtutrymme före plattsättning. Ingår i NAXB Wetroom System för folie. Tätskiktsfolien har god sprick-och deformationsupptagande förmåga. Följ alltid NAXB Wetroom System monteringsanvisning.

Ovan produkter är inte hälso-eller brandfarlig. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.