


Pro Stone



Egenskaper

- Frostsäker – vattenabsorption $\leq 0,5\%$
- Tål värmegolv
- Modulanpassad
- Kemikalieresistent
- Små färgskiftningar

Pro Stone är en modulanpassad, reptålig, frost- och värmebeständig porslinskeramik för inom och utomhusbruk. Bra förläggning i offentlig miljö med tung trafik. Inspirerad av sten i åtta naturnära toner.



Grey • Antracite • Beige • Black • Brown • Dark Grey • Light Beige • Light

Storlek	Tjocklek	Typ	Halknorm	Yta	Frp
60x60	11 mm	Golvplatta	R10	nat/rekt	1,44 m ²
30x60	11 mm	Golvplatta	R10	nat/rekt	1,44 m ²
30x30	11 mm	Golvplatta	R10	nat/rekt	1,08 m ²
15x15	11 mm	Golvplatta	R10	nat/rekt	0,6 m ²
5x5 (30x30 ark)	11 mm	Golvplatta	R10	nat/rekt	1 m ²

Finns även i specialbitar som sockel och trappstegsplatta.

Skötselråd

Fläckar och fogrester som uppstår vid installation rengörs med NAXB Pro Remove. Porslinskeramik rengörs varsligt med vatten och eventuellt ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (PH 6-7). Fetare rengöringsmedel så som såpa skall aldrig användas då den ger en beläggning på plattornas täta yta som smuts fastnar i. Matt porslinskeramik behövs och skall inte behandlas med vax, klinkerolja eller liknande. Kalk löses upp med ett kalkborttagningsmedel, till exempel NAXB Pro Remove.

Färgbåd

Förpackningarna är märkta med färgbadsnummer ofta märkt "shade" eller "tono" eftersom färgnyanserna skiljer sig något i varje produktion. Notera numret och uppge detta vid komplettering.

Växel: 0771 300 200

Teknisk Support: 0771 300 220

Projekt Support: 0771 300 230

Kvalitet i kvadrat

interkake

Etablerat 1973