


Pro Matrix



Egenskaper

- Frostsäker – vattenabsorption $\leq 0,5\%$
- Tål värmegolv
- Modulanpassad i 60x60, 30x60 och 15x15
- Kemikalieresistent

Pro Matrix är en reptålig, frost- och värmebeständig porslinskeramik för inom och utomhusbruk. Bra för läggning i offentlig miljö med tung trafik. Inspirerad av sten på gamla gator och naturlig kalksten har Pro Matrix större mönsterskiftningar för ett naturligt utseende.



Grey • Antracite • Beige • Black • Dark Grey
• Light Beige • Light

Storlek	Tjocklek	Typ	Halknorm	Yta	Frp
600x600 mm	11 mm	Golvplatta	R10	nat/rekt	1,44 m ²
300x600 mm	11 mm	Golvplatta	R10	nat/rekt	1,44 m ²
147x147 mm	11 mm	Golvplatta	R10	nat/rekt	0,567 m ²
199x199 mm*	8 mm	Golvplatta	R10	nat/rekt	0,92 m ²
99x99 mm*	7 mm	Golvplatta	R10	nat/rekt	0,96 m ²

Finns även i specialbitar som sockel och trappstegsplatta.

*dessa storlekar är ej avsedda för offentlig miljö

Skötselråd

Fläckar och fogrester som uppstår vid installation rengörs med NAXB Pro Remove. Porslinskeramik rengörs vardagligt med vatten och eventuellt ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (PH 6-7). Fetare rengöringsmedel så som såpa skall aldrig användas då den ger en beläggning på plattornas täta yta som smuts fastnar i. Matt porslinskeramik behövs och skall inte behandlas med vax, klinkerolja eller liknande. Kalk löses upp med ett kalkborttagningsmedel, till exempel NAXB Pro Remove.

Färgbåd

Förpackningarna är märkta med färgbadsnummer ofta märkt "shade" eller "tono" eftersom färgnyanserna skiljer sig något i varje produktion. Notera numret och uppge detta vid komplettering.

Växel: 0771 300 200

Teknisk Support: 0771 300 220

Projekt Support: 0771 300 230

Kvalitet i kvadrat

interkakel
Etablerat 1973