

# US



Titanium • Grey • Nite • Sand • Silk



## Egenskaper

- Fastsäker – vattenabsorption  $\leq 0,5\%$
- Tål värmegolv
- Stora mönsterskiftningar

US är en frost- och värmebeständig porslinskeramik för inom och utomhusbruk. Inspirerad av olika sten och marmor.

Storlek	Tjocklek	Typ	Halknorm	Yta	Frp
600x1195 mm	9,5 mm	Golvplatta	R10 nat	nat/lev/rekt	1,434 m <sup>2</sup>
800x800 mm	10,5 mm	Golvplatta	R10 nat	nat/lev/rekt	1,28 m <sup>2</sup>
600x600 mm	9,5 mm	Golvplatta	R10 nat	nat/lev/rekt	1,08 m <sup>2</sup>
300x600 mm	9,5 mm	Golvplatta	R10 nat	nat/lev/rekt	1,08 m <sup>2</sup>
100x530 mm Chevron	9,5 mm	Golvplatta	R10 nat	nat/rekt	0,636 m <sup>2</sup>
50x50 mm (300x300 ark)	9,5 mm	Golvplatta	R10 nat	nat/rekt	5 st

Finns även i specialbitar som dekorer, sockel och trappstegsplattor.

## Skötselråd

Porslinskeramik rengörs med vatten och eventuellt ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (PH 6-7). Fetare rengöringsmedel så som såpa skall aldrig användas då den ger en beläggning på plattornas täta yta som smuts fastnar i. Matt porslinskeramik behövs och skall inte behandlas med vax, klinkerolja eller liknande.

Kalk löses upp med ett kalkborttagningsmedel, till exempel NAXB Pro Remover. Polerad porslinskeramik bör efter läggning, fogning och rengöring impregneras med Fila MP90 Eco Plus för att täta porerna i plattan.

## Färgbud

Förpackningarna är märkta med färgbadsnummer ofta märkt "shade" eller "tono" eftersom färgnyanserna skiljer sig något i varje produktion. Notera numret och uppge detta vid komplettering.

Växel: 0771 300 200

Teknisk Support: 0771 300 220

Projekt Support: 0771 300 230

Kvalitet i kvadrat

**interkake**  
Etablerat 1973