


Metall



Egenskaper

- Frostsäker – vattenabsorption $\leq 0,5\%$
- Tål värmegolv
- Kemikalieresistent

Haga är en frost- och värmebeständig porslinskeramik för inom och utomhusbruk. Inspirerad av betong och metall.



Rust • Dark • Dune • Mud • Pearl • Silver

Storlek	Tjocklek	Typ	Halknorm	Yta	Frp
600x1200 mm	9 mm	Golvplatta	R10 nat	nat/lap/rekt	1,44 m ²
600x600 mm	9 mm	Golvplatta	R10 nat	nat/lap/rekt	1,08 m ²
300x1200 mm	9 mm	Golvplatta	R10 nat	lev/lap/rekt	1,44 m ²
300x600 mm	9 mm	Golvplatta	R10 nat	lev/rekt	1,08 m ²
50x50 mm (300x300 ark)	9 mm	Golvplatta	R10 nat	nat/rekt	0,54 m ²

Skötselråd

Fläckar och fogrester som uppstår vid installation rengörs med NAXB Pro Remove. Porslinskeramik rengörs vardagligt med vatten och eventuellt ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (PH 6-7). Fetare rengöringsmedel så som såpa skall aldrig användas då den ger en beläggning på plattornas täta yta som smuts fastnar i. Matt porslinskeramik behövs och skall inte behandlas med vax, klinkerolja eller liknande. Kalk löses upp med ett kalkborttagningsmedel, till exempel NAXB Pro Remove.

Färgbud

Förpackningarna är märkta med färgbadsnummer ofta märkt "shade" eller "tono" eftersom färgnyanserna skiljer sig något i varje produktion. Notera numret och uppge detta vid komplettering.

Växel: 0771 300 200
Teknisk Support: 0771 300 220
Projekt Support: 0771 300 230

Kvalitet i kvadrat

interkakel
Etablerat 1973